




## LED TREIBER

20W | 700mA | dimmbar




200-240V ~50/60Hz  
L: 11.5 cm B: 4.1 cm H: 2.5 cm  
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	18-26V DC
Leistung von	12.6W
Leistung bis	18.2W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006202	34,00

## LED TREIBER

40W | 700mA | dimmbar




200-240V ~50/60Hz  
L: 14.5 cm B: 4 cm H: 3 cm  
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	32-54V DC
Leistung von	22.4W
Leistung bis	37.8W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1005446	45,00

## LED TREIBER

40W | 1050mA | dimmbar




220-240V ~50/60Hz  
L: 16.6 cm B: 5.2 cm H: 2.4 cm  
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	22-43V DC
Leistung von	23W
Leistung bis	45W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	464804	57,00

## LED TREIBER

40W | 1000mA | dimmbar



220-240V ~50/60Hz  
L: 14.5 cm B: 4 cm H: 3 cm  
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	25-40V DC
Leistung von	26.3W
Leistung bis	42W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1005387	57,00

## LED TREIBER

25W | 150-700mA | DALI dimmbar



NEW



220-240V 0/~50/60Hz  
L: 11.9 cm B: 5.2 cm H: 2.25 cm  
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	2-50V DC
Leistung von	0.3W
Leistung bis	25W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007229	70,00

## LED TREIBER

25W | 150-300mA | DALI dimmbar



NEW



220-240V ~50/60Hz  
L: 14.18 cm B: 4.38 cm H: 3 cm  
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-40V DC
Leistung von	1.5W
Leistung bis	12W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006456	85,00