

### LED TREIBER

700mA | 20W | dimmbar |  
inkl. Zugentlastung



220-240V ~50/60Hz  
L: 11,5 cm B: 4,1 cm H: 2,5 cm  
Material: Polycarbonat (PC)


Ausgangsspannung	18-26V DC
Leistung von	12,6W
Leistung bis	182W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
<input type="checkbox"/> weiß	1006202

Hersteller: HEP GmbH

### LED TREIBER

700mA | 39W inkl. Zugentlastung



220-240V ~50/60Hz  
L: 16,6 cm B: 5,2 cm H: 2,4 cm  
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	28-56V DC
Leistung von	20W
Leistung bis	39W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
<input checked="" type="checkbox"/> grau / blau	1001267

Hersteller: HEP GmbH

### LED TREIBER

700mA | 40W

**FOLLOWER**



220-240V ~50/60Hz  
L: 14,5 cm B: 4 cm H: 3 cm  
Material: Polycarbonat (PC)


Ausgangsspannung	32-54V DC
Leistung von	22,4W
Leistung bis	37,8W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
<input type="checkbox"/> weiß <input checked="" type="checkbox"/>	1005446

Hersteller: HEP GmbH

### LED TREIBER

1000mA | 39W inkl. Zugentlastung



220-240V ~50/60Hz  
L: 16,6 cm B: 5,2 cm H: 2,4 cm  
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	28-56V DC
Leistung von	20W
Leistung bis	39W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
<input type="checkbox"/> weiß	464804

Hersteller: HEP GmbH

### LED TREIBER

1000mA | 40W

**FOLLOWER**



200-240V ~50/60Hz  
L: 14,5 cm B: 4 cm H: 3 cm  
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	25-40V DC
Leistung von	26,3W
Leistung bis	42W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
<input type="checkbox"/> weiß <input checked="" type="checkbox"/>	1005387

Hersteller: HEP GmbH