NAUTILUS
SP, QR-C51

SOCKET INSIDE <35 W



IP 67 | IK03 | 180° | 150

12V ~50Hz
Material: Edelstahl 304 / Glas

• offenes Kabelende

GX5,3 <35W

LED GU5,3 | 5,5W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
7kWh/1000h

Art. Nr. 1001574

Transformator 12V AC | 60VA IP44
Art. Nr. 227160

Variante	Art. Nr.
1xGX5,3	
edelstahl	**229090**

NAUTILUS 10 SPOT
SP, QPAR51

SOCKET INSIDE <25 W



IP 55 | IK03 | 360° | 180° | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316

• offenes Kabelende

GU10 <25W
Ø: 5 cm L: 6 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
edelstahl	**229741**

NAUTILUS 10 SPOT LED
SP

LED INSIDE 520lm 3000K CRI 80



IP 55 | IK04 | 60° | L80B50 | 180° | 150

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: Edelstahl 316

• IP44 Schutzkontaktstecker

1001962	520lm 3000K	A→G E

Erdspieß
Art. Nr. 900011

Montage Platte
Art. Nr. 1001963

Variante	Art. Nr.
520lm | 3000K | CRI80	
edelstahl	**1001962**